

**Beschreibung**

---

**BB-HOS** ist ein synthetisches Abstreumittel nach ISO11126-4. **BB-HOS** wird aus der Verstromung von Steinkohle gewonnen. Durch seine mit Glasbruch vergleichbare Scharfkantigkeit erhält man eine sehr gute Oberflächenstruktur.

**Produkteigenschaften**

---

- Nicht wasserlöslich
- Geeignet zur Abstreuerung von allen bituminösen Vergussmassen
- Frei von ferritischen Anteilen

**Lagerfähigkeit**

---

Unbegrenzt, wenn trocken gelagert

**Chemische Durchschnittsanalyse**

---

**SiO** 49-51 %  
**CaO** 2-4%  
**K<sub>2</sub>O** 2-4 %  
**Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>** 28-30%  
**FeO** 10-12 %

**Technische Daten**

---

Farbe: schwarz  
Kornform: kantig, kubisch gebrochen  
Spezifisches Gewicht: 2,5 g / cm<sup>3</sup>  
Härte: ca. 6-7 Mohs  
Schüttgewicht: 1,6 g / cm<sup>3</sup>

**Lieferung**

---

Körnungen: 0,50 – 1,40 mm  
Verpackungseinheit: Big-Bag 1'000.00 kg